LED REFLEKTOR PRO - 30W, 50W, 100W, 150W, 200W

CE

INŠTRUKCIE a UPOZORNENIE:

INŠTALÁCIU ÚDRŽBU MÔŽE REALIZOVAŤ ODBORNÝ PRACOVNÍK PODĽA PRÍSLUŠNÝCH ELEKTROINSTALAČNÝCH PREDPISOV!

1. Zachovajte medzi reflektorom a predmetom alebo plochou , ktorú chcete osvetľovať minimálnu vzdialenosť 1m .
2. Bez ochranného skla reflektor nepoužívajte .
3. Nezaktývejte svietidlo .
4. Výrobok patrí do kategórie energeticky úsporných výrobkov.
5. Nepozerať sa priamo do svetelného lúča LED diód .
6. Výrobok je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie .
7. Teplota pri používaní : -20 ° C - + 45 ° C
8. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu napájícího kábla .
9. Poškozený prívodný kábel je nebezpečný - nutné ho nahradiť rovnakým káblom .
10. V prípade poškodenia svetelného LED zdroja výrobok nedá opraviť .
11. Tento výrobok nie je možné likvidovať spolu s inými odpadkami, tieto výrobky môžu byť ľudskému zdraviu škodlivé musia byť zlikvidovan zvlášť, je nutné je po doslúžení odovzdať do zberu na opotrebovaný Elektrotovar.

LED reflektor PRO obj. kód	30W 190-0150	50W 190-0151	100W 190-0152	150W 190-0153	200W 190-0154
Světelný tok	3000 lm	5000 lm	10 000 lm	15 000 lm	20 000 lm
Rozměry	222x238x54mm	272x277x60mm	330x337x68mm	380x385x73mm	420x430x75mm

POPIS SVÍTIDLA:

Index podání barev: 75Ra
Životnost: 50000 h
Teplota barev: 6000 K
Materiál: Slitina hliníku
Provozní teplota: -20°C až +45 °C
Frekvenční rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupní napětí: AC 220–240 V
Krytí: IP 66

POUŽITIE:

reflektor PRO sa skvele hodí na osvetľovanie stavieb, záhrad , športovísk , parkovísk a iných interiérov a exteriérov.

POZNÁMKY a ODPORÚČANIE:

1. Nedodržiavanie pokynov tohto návodu môže zapríčiniť popálenie, požiar alebo zranenie elektrickým prúdom a iné hmotné a nehmotné škody .
2. Firma APLED.r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov tohto návodu .
3. Ďalšie informácie o výrobkoch APLED nájdete na www.apled.cz

APLED PROFESSIONAL LIGHTING LED TECHNOLOGIES

LED REFLEKTOR PRO - 30W, 50W, 100W, 150W, 200W

CE

INSTRUKCE a UPOZORNĚNÍ:

INSTALACE A ÚDRŽBA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA ODBORNÝM PRACOVNÍKEM PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH PŘEDPSŮ !

1. Zachovejte mezi reflektorem a předmětem nebo plochou, kterou chcete osvětlovat minimální vzdálenost 1m.
2. Bez ochranného skla reflektor nepoužívejte.
3. Nezaktývejte svítidlo.
4. Výrobek patří do kategorie energeticky úsporných výrobků.
5. Nedívat se přímo do světelného paprsku LED diod.
6. Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití.
7. Teplota při používání: -20°C - +45°C
8. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození napájícího kabelu.
9. Poškozený přívodní kabel je nebezpečný - nutno jej nahradit stejným kabelem.
10. V případě poškození světelného LED zdroje výrobek nelze opravit.
11. Tento výrobek nelze likvidovat spolu s jinými odpadky, tyto výrobky mohou být lidskému zdraví škodlivé musí být zlikvidovány zvlášť, je nutno je po doslouţení předat do sběru opotřebovaného elektrozboží.

LED reflektor PRO obj. kód	30W 190-0150	50W 190-0151	100W 190-0152	150W 190-0153	200W 190-0154
Světelný tok	3000 lm	5000 lm	10 000 lm	15 000 lm	20 000 lm
Rozměry	222x238x54mm	272x277x60mm	330x337x68mm	380x385x73mm	420x430x75mm

POPIS SVÍTIDLA:

Index podání barev: 75Ra
Životnost: 50000 h
Teplota barev: 6000 K
Materiál: Slitina hliníku
Provozní teplota: -20°C až +45 °C
Frekvenční rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupní napětí: AC 220–240 V
Krytí: IP 66

POUŽITÍ:

LED reflektor se skvěle hodí na osvětlování staveb, zahrad, sportovišť, parkovišť a jiných interiérů a exteriérů

POZNÁMKY a DOPORUČENÍ:

Nedodržování pokynů tohoto návodu může zapříčinit popálení, požár nebo zranění elektrickým proudem a jiné hmotné a nehmotné škody.
Společnost APLED s.r.o. neodpovídá za škody způsobené nedodržováním pokynů tohoto návodu.
Další informace o výrobcích APLED naleznete na www.apled.cz.

APLED PROFESSIONAL LIGHTING LED TECHNOLOGIES