

AMUR

Svítilno **AMUR** s nejnovější generací **LED** čipů japonského výrobce NICHIA patří mezi nejmodernější ve své kategorii. Je určeno k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků a komunikací. Systém chlazení zaručuje dlouhou životnost a možnost trvalého chodu svítidla. Jedná se o bezúdržbovou technologii. Pro případ pravidelné kontroly je svítidlo vybaveno jednoduchým a praktickým systémem, který umožňuje snadný přístup přímo na místě, bez nutnosti demontáže svítidla pro servisní zásah. Svítidlo zaručuje nízkou spotřebu energie a výrazné snížení nákladů na provoz. Jeho velká variabilita 28 – 100 W umožňuje nasazení v množství rozličných použití (výšek stožárů) bez rozdílu v designu svítidla a tedy i designu celé aplikace.



Ekologický provoz

Svítilno šetří až 80 % energie



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



IP 66 krytí

IP ochrana

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Krytí	IP 66	Vstupní napětí	AC 100 ~277V	Frekvenční rozsah	50/60Hz
Provozní teplota	- 35°C~50°C	Vyzařovací úhel	120 °	Světelná účinnost	100 lm/W
Index podání barev (CRI)	80 Ra	Předřadník	Standard / MeanWell		

VARIANTY PRODUKTU:

Model	107-0100	107-0101	107-0102	107-0103	107-0104
Výkon	28 W	40 W	80 W	60 W	100 W
Světelný tok	2815 lm	3768 lm	7840 lm	5762 lm	9655 lm
Rozměry	680x385x170 mm	680x385x170 mm	680x385x170 mm	680x385x170 mm	680x385x170 mm
Instalační otvor	ø 60mm	ø 60mm	ø 60mm	ø 60mm	ø 60mm
Barva světla	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Hmotnost	7.1 kg	7.1 kg	7.1 kg	7.1 kg	7.1 kg