

FLEXIBO BASIC

Svítilno **FLEXIBO BASIC** české výroby je, jak už název napovídá, flexibilním výrobkem co do světelného výkonu v nejrůznějších variantách od 12W až 90W / 1400lm až 14100 lm a zároveň variabilního polohování. Používá se k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků a komunikací s běžným provozem. Nejčastější použití je montáž na sadové a parkové stožáry pro osvětlení parků a přilehlých komunikací. Svítidlo je vyráběno v základní výkonnostní řadě, ale jeho výroba je především zakázková. Vyrábí se na základě technických požadavků prostředí v daném umístění (měření, projektová příprava). Svítidlo díky použití technologie **LED** čipů společnosti CREE Inc. zaručuje výraznou energetickou úsporu a vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.



Vysoká světelná účinnost

Hodnota světelné účinnosti více než 150 lm/W



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



Chlazení

Použitím kvalitních materiálů a precizní konstrukce dosahujeme excelentního odvětrávání svítidla



IP 65 krytí

IP ochrana



Technologie LED čipů

CREE

Záruka 3 roky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Krytí	IP 65
Vstupní napětí	AC 90–265 V	Frekvenční rozsah	50 – 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C
Index podání barev (CRI)	80 Ra	Předřadník	Standard	Produktová řada	Basic

VARIANTY PRODUKTU:

KŘÍVKY SVÍTIVOSTI:

