

FLEXIBO

Svítilno FLEXIBO české výroby je, jak už název napovídá, flexibilním výrobkem co do světelného výkonu v nejrůznějších variantách od 12W až 100W / 1400lm až 14100 lm a zároveň variabilního polohování v plynulém rozsahu 90° (vodorovně/svisle). Možnost uchycení na výložník/sloup o průměru standardně 60, jiné rozměry volitelně.

Používá se k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků a komunikací s běžným provozem. Svítidlo je vyráběno v základní výkonostní řadě, ale jeho výroba je především zakázková. Vyrábí se na základě technických požadavků prostředí v daném umístění (měření, projektová příprava). Svítidlo díky použití technologie LED čipů společnosti CREE Inc. zaručuje výraznou energetickou úsporu a vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.

L90B20 (100 000hodin)

vestavěná přepětová ochrana



Vysoká světelná účinnost

Hodnota světelné účinnosti více než 150 lm/W



IP 65 krytí

IP ochrana

IK08

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Předřadník	Standard	Materiál	Slitina hliníku	Životnost	100000 h
Krytí	IP 65	Vstupní napětí	90–265 V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz
Index podání barev (CRI)	80 Ra	Provozní teplota	- 40 až 55 °C		

VARIANTY PRODUKTU:

Model	105-0404	105-0410	105-0440
Výkon	90 W	70 W	96 W
Světelný tok	14100 lm	11422 lm	14900 lm
Rozměry	680x190x100 mm	680x190x100 mm	680x190x100 mm
Barva světla	2700-6000K	2700-6000K	3000K
Hmotnost			4 kg

KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

