

PLATE CLASSIC


Svítlidlo PLATE je určeno pro nasvětlování skladovacích a výrobních hal. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Montáž pomocí oka nebo nastavitelného třmenu. Svítidlo lze objednat i ve variantě se stmívatelným předřadníkem DALI 0-10V. Různé druhy optik.

 **Ekologický provoz**
Svítlidlo šetří až 80 % energie

 **Moderní design**
Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

 **IP 65 krytí**
IP ochrana

 **Vysoká světelná účinnost LED čipů**
Světelná účinnost více než 100 lm/W

 **Předřadník Standard/MeanWell**
možnost výběru předřadníku Standard nebo technologie MEAN WELL s mezinárodním certifikátem bezpečnosti

Záruka 3 roky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Kryt	Sklo
Krytí	IP 65	Vstupní napětí	AC 90 - 305 V	Frekvenční rozsah	50 Hz
Provozní teplota	-30° -+50°C	Vyzařovací úhel	30/60/90/110/120 °	Index podání barev (CRI)	80 Ra
Předřadník	Standard				

VARIANTY PRODUKTU:

Model	167-0004	167-0005
Výkon	100 W	200 W
Světelný tok	14000 lm	28000 lm
Rozměry	328x328x247 mm	388x388x201 mm
Hmotnost	6.5 kg	6.5 kg

KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

