

PLATE CLASSIC

Svítlidlo PLATE je určeno pro nasvětlování skladovacích a výrobních hal. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Montáž pomocí oka nebo nastavitelného třmenu. Svítidlo lze objednat i ve variantě se stmívatelným předřadníkem DALI 0-10V. Různé druhy optik.



Ekologický provoz
Svítlidlo šetří až 80 % energie



Moderní design
Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



IP 65 krytí
IP ochrana



Vysoká světelná účinnost LED čipů
Světelná účinnost více než 100 lm/W



Předřadník Standard/MeanWell
možnost výběru předřadníku Standard nebo technologie MEAN WELL s mezinárodním certifikátem bezpečnosti

Záruka 3 roky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Kryt	Sklo
Krytí	IP 65	Vstupní napětí	AC 90 - 305 V	Frekvenční rozsah	50 Hz
Provozní teplota	-30° - +50°C	Vyzařovací úhel	30/60/90/110/120 °	Index podání barev (CRI)	80 Ra
Předřadník	Standard				

VARIANTY PRODUKTU:

KŘÍVKY SVÍTIVOSTI:

