

QUADRA Classic PB (průmyslové balení)

Svítlidlo QUADRA PB stříbrná. Nahrazuje běžná svítidla zářivková a žárovková. Je kvalitnějším ekvivalentem podhledových svítidel vybavených TLD trubicemi. Výhodou těchto LED panelů je rovnoměrné rozložení světla po celé ploše, čímž je docíleno maximálního šíření světla v jeho plné intenzitě. Svítidlo lze použít jako vestavné, závěsné nebo přisazené (zde je vždy nutno při instalaci počítat s externím předřadníkem). LED panely se standardně vyrábějí ve třech variantách podání barvy světla a to teplé, studené a denní. Použití LED panelu je rozmanité, v kancelářských prostorech, domácnostech či designových instalacích v moderní architektuře. Jeho velkou předností je velmi malá tloušťka, pouhých 9,8 mm!

TOTO SVÍTLIDLO JE BALENO V PRŮMYSLOVÉM BALENÍ dostupnost 7-12 dní

Závěs není součástí svítidla.

Možnost stmívání - pouze s dodatečným stmívatelným předřadníkem (není v ceně, nutno objednat)



Technologie LED strings

Ve svítidle jsou použity nejnovější řady SMD diod



IP 41 krytí

IP ochrana



Ekologický provoz

Svítlidlo šetří až 80 % energie

Záruka 3 roky



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Kryt	Difúzní deska PMMA
Krytí	IP 41	Vstupní napětí	AC 85–265 V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz
Provozní teplota	-40 až +30 °C	Index podání barev (CRI)	80 Ra	Předřadník	Standard
Produktová řada	Classic	Počet spínacích cyklu - ON/OFF	40000		

VARIANTY PRODUKTU:

Model	130-0407	130-0408	130-0409
Výkon	40 W	40 W	40 W
Světelný tok	3400 lm	3400 lm	3400 lm
Rozměry	595x595x9,8 mm	595x595x9,8 mm	595x595x9,8 mm
Barva světla	4000K	3000K	6000K
Hmotnost	3 kg	3 kg	3 kg