

RONDO

Downlight svítidlo **RONDO** s technologií **LED String** je určeno k osvětlení interiérů, jedná se o vestavné svítidlo, které se montuje především do podhledových partií a stropů. Využití nalezne v kancelářích, hotelech a domácnostech a nejrůznějších interiérech. Světelným zdrojem je použit pás **LED String**, instalovaný na vnitřní části korpusu, tím je docíleno rovnoměrného šíření světla všemi směry. Hlavní výhodou oproti běžným svítidlům je jeho malá hloubka (při instalaci je nutné počítat s externím předřadníkem) a velmi nízká spotřeba. Svítidlo se vyrábí i ve stmívatelném provedení a v základních variantách podání barev světla – teplá, denní a studená. Použitím downlight svítidla **RONDO** nejen vizuálně vylepšíte váš interiér, ale také dosáhnete výrazného snížení nákladů na energie.

- nízká váha
- okamžitý zážeh
- nízká spotřeba
- bezúdržbovost
- dlouhá životnost
- vysoká svítivost
- moderní technologie
- atraktivní design
- malá montážní hloubka



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



Ekologický provoz

Svítidlo šetří až 80 % energie



Světelná účinnost LED čipů

Vysoká světelná účinnost více než 90 lm/W



Funkce stmívání

Intenzitu světla lze ovládat pomocí externího předřadníku



Technologie LED strings

Ve svítidle jsou použity nejnovější řady SMD diod



IP 54 krytí


IP ochrana

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Stmívatelná	Ano	Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku
Kryt	Difúzní deska PMMA	Krytí	IP 54	Vstupní napětí	AC85–265 V
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C	Energetická účinnost	95 %
Světelná účinnost	90 lm/W	Index podání barev (CRI)	80 Ra	Produktová řada	Classic

VARIANTY PRODUKTU:

ROZMĚRY PRODUKTU:



KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

