

QUADRA Basic PB (průmyslové balení)

Svítlidlo QUADRA PB stříbrná. Nahrazuje běžná svítidla zářivková a žárovková. Je kvalitnějším ekvivalentem podhledových svítidel vybavených TLD trubicemi. Výhodou těchto **LED** panelů je rovnoměrné rozložení světla po celé ploše, čímž je docíleno maximálního šíření světla v jeho plné intenzitě. Svítidlo lze použít jako vestavné, závěsné nebo přisazené (zde je vždy nutno při instalaci počítat s externím předřadníkem). **LED** panely se standardně vyrábějí ve třech variantách podání barvy světla a to teplé, studené a denní. Použití **LED** panelu je rozmanité, v kancelářských prostorech, domácnostech či designových instalacích v moderní architektuře. Jeho velkou předností je velmi malá tloušťka, pouhých 9,8 mm!

TOTO SVÍTLIDLO JE BALENO V PRŮMYSLOVÉM BALENÍ dostupnost 7-12 dní

Závěs není součástí svítidla.

Možnost stmívání - pouze s dodatečným stmívatelným předřadníkem (není v ceně, nutno objednat)



Technologie LED strings

Ve svítidle jsou použity nejnovější řady SMD diod



IP 41 krytí

IP ochrana



Ekologický provoz

Svítlidlo šetří až 80 % energie



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Kryt	Difúzní deska PMMA
Krytí	IP 41	Vstupní napětí	AC 85–265 V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz
Provozní teplota	-40 až +30 °C	Index podání barev (CRI)	80 Ra	Předřadník	Standard
Produktová řada	Basic	Počet spínacích cyklu - ON/OFF	40000		

VARIANTY PRODUKTU: