

# SQUARE BASIC bílá

Vestavné svítidlo typu downlight SQUARE Basic s technologií LED String je určeno k osvětlení nejrůznějších interiérů. Svítidlo je k dispozici ve variantě s bílým nebo stříbrným rámečkem a barvou světla denní (4000K) nebo teplá (3000K). Velkou výhodou tohoto svítidla je malá montážní hloubka (v úvahu je třeba brát rozměr externího napaječe). Oproti běžným svítidlům s kompaktní zářivkou, je velkou výhodou tohoto svítidla možnost častého spínání, nižší spotřeba, okamžitý světelný tok 100%. Svítidlo je vhodným řešením pro široké množství osvětlovaných prostor.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Krytí	IP 20	Vstupní napětí	AC220-240V
Frekvenční rozsah	50Hz	Provozní teplota	-40 až +30 °C	Index podání barev (CRI)	80 Ra
Předřadník	Standard	Produktová řada	Basic	Počet spínacích cyklu - ON/OFF	40000

## VARIANTY PRODUKTU:

Model	131-0414	131-0415	131-0416	131-0417	131-0418	131-0419	131-0420	131-0421	131-0422	131-0423
Výkon	3 W	3 W	6 W	6 W	12 W	12 W	18 W	18 W	24 W	24 W
Světelný tok	230 lm	280 lm	480 lm	480 lm	1020 lm	1020 lm	1530 lm	1530 lm	2040 lm	2040 lm
Rozměry	85x85x21 mm	85x85x21 mm	120x120x21 mm	120x120x21 mm	170x170x21 mm	170x170x21 mm	220x220x21 mm	220x220x21 mm	300x300x21 mm	300x300x21 mm
Instalační otvor	75x75mm	75x75mm	105x105mm	105x105mm	158x158mm	158x158mm	205x205mm	205x205mm	285x285mm	285x285mm
Barva světla	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K