

# PLATE CLASSIC


Svítlidlo PLATE je určeno pro nasvětlování skladovacích a výrobních hal. Korpus svítidla je vyroben z tlakově litého hliníku. Montáž pomocí oka nebo nastavitelného třmenu. Svítidlo lze objednat i ve variantě se stmívatelným předřadníkem DALI 0-10V. Různé druhy optik.

 **Ekologický provoz**  
Svítlidlo šetří až 80 % energie

 **Moderní design**  
Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

 **IP 65 krytí**  
IP ochrana

 **Vysoká světelná účinnost LED čipů**  
Světelná účinnost více než 100 lm/W

 **Předřadník Standard/MeanWell**  
možnost výběru předřadníku Standard nebo technologie MEAN WELL s mezinárodním certifikátem bezpečnosti

**Záruka 3 roky**

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Kryt	Sklo
Krytí	IP 65	Vstupní napětí	AC 90 - 305 V	Frekvenční rozsah	50 Hz
Provozní teplota	-30° - +50°C	Vyzařovací úhel	30/60/90/110/120 °	Světelná účinnost	140 lm/W
Index podání barev (CRI)	80 Ra	Předřadník	Standard		

## VARIANTY PRODUKTU:

Model	167-0021	167-0022	167-0023
Výkon	100 W	150 W	200 W
Světelný tok	12500 lm	18750 lm	25000 lm
Rozměry	278x278x209 mm	328x328x247 mm	388x388x201 mm
Hmotnost	6.5 kg	6.5 kg	6.5 kg

## KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

