
TUNA BASIC







LED svítidlo TUNA je určeno pro osvětlení skladových a výrobních prostor. Robustní hliníkové tělo zajišťuje dokonalý odvod tepla. Svítidlo lze montovat přisazené, závěsné nebo bočním držákem. Volitelná výbava např. stmívatelný předřadník DALI 0-10V. Životnost: 50 000 hodin / *L80B20*
TUNA je zakázkové svítidlo, jehož výkon (30-250W) i rozměry se mění na základě požadavků konkrétního projektu.

Vysoká světelná účinnost
Hodnota světelné účinnosti více než 150 lm/W

Ekologický provoz
Svítidlo šetří až 80 % energie

Moderní design
Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem

IP 54 krytí
IP ochrana

Záruka 3roky

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	**Materiál**	Hliník	**Kryt**	Difúzní deska PMMA
Krytí	IP 54	**Vstupní napětí**	AC 90–265 V	**Frekvenční rozsah**	50 ~ 60 Hz
Provozní teplota	-40 až +55 °C	**Index podání barev (CRI)**	80 Ra	**Předřadník**	Standard

VARIANTY PRODUKTU: