

FLEXIBO FIX

FLEXIBO FIX je svítidlo české výroby určené pro veřejné osvětlení. Pevná příruba svítidla koresponduje se sklonem výložníků a udává tak polohu svítidla ve vztahu k vozovce. Použitá optika je vhodná pro osvětlování komunikací třídy M. Robustní hliníkové tělo opatřené komaxitovou svrchní vrstvou ve spojení s leštěným hliníkovým chladičem zajišťuje dokonalý odvod tepla, chlazení vlastních čipů a svítidla celkově. Přes svou jednoduchost působí svítidlo na stožárů kompaktně a vhodně doplňuje vzhled stožárů v městské zástavbě. Kvalitní elektronická výbava (u řady Premium jsou použity předřadníky MEAN WELL a MOSO) ve spojení se značkovými čipy poskytují dlouhou životnost podpořenou 5 letou zárukou.



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



Technologie LED čipů

CREE



Chlazení

Použitím kvalitních materiálů a precizní konstrukce dosahujeme excelentního odvětrávání svítidla

záruka 5let



IP 65 krytí

IP ochrana

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Krytí	IP 65
Vstupní napětí	AC 90–265 V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C
Index podání barev (CRI)	80 Ra				

VARIANTY PRODUKTU:

Model	105-0500	105-0510	105-0520	105-0530	105-0540
Výkon	12 W	19 W	33 W	37 W	58 W
Světelný tok	1680 lm	2660 lm	4620 lm	5180 lm	8120 lm
Rozměry	590x80x120 mm	590x80x120 mm	590x80x120 mm	590x80x120 mm	590x80x120 mm
Barva světla	2700-6000K	2700-6000K	2700-6000K	2700-6000K	2700-6000K

ROZMĚRY PRODUKTU:

