

FLEXIBO PREMIUM

Svítilno FLEXIBO české výroby je, jak už název napovídá, flexibilním výrobkem co do světelného výkonu v nejrůznějších variantách od 12W až 100W / 1400lm až 14100 lm a zároveň variabilního polohování v plynulém rozsahu 90° (vodorovně/svisle). Možnost uchycení na výložník/sloup o průměru standardně 60, jiné rozměry volitelně.

Používá se k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků a komunikací s běžným provozem. Svítidlo je vyráběno v základní výkonnostní řadě, ale jeho výroba je především zakázková. Vyrábí se na základě technických požadavků prostředí v daném umístění (měření, projektová příprava). Svítidlo díky použití technologie LED čipů společnosti CREE Inc. zaručuje výraznou energetickou úsporu a vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.

L90B20 (100 000hodin)

vestavěná přepětová ochrana



Vysoká světelná účinnost

Hodnota světelné účinnosti více než 150
lm/W



IP 65 krytí

IP ochrana

IK08

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	100000 h	Materiál	Slitina hliníku	Krytí	IP 65
Vstupní napětí	90–265 V	Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C
Index podání barev (CRI)	>75 Ra	Předřadník	Inteligentní		

VARIANTY PRODUKTU:

KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

