



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	AC 100-277 V	LED čipy	SMD
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Třída ochrany	I.
Provozní teplota	-40 °C až +55 °C	Materiál	Al
Index podání barev	80 Ra	Účíník	min. 0,95
Krytí	IP 54	Mechanická odolnost	IK08
Životnost	50 000 h	Barva svítidla	nerez
Úhel vyzařování	120°	Způsob montáže	závěsná

## VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	SVĚTELNÝ VÝKON	DIFUZOR	HMOTNOST	ENERGETICKÁ TŘÍDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20124	45 W	4000 K	7570 lm	standard	až 168 lm/W	PMMA	3,1 kg	B	480	135	130
20125	45 W	4000 K	7570 lm	DALI	až 168 lm/W	PMMA	3,1 kg	B	480	135	130
20126	45 W	5000 K	7570 lm	standard	až 168 lm/W	PMMA	3,1 kg	B	480	135	130
20127	45 W	5000 K	7570 lm	DALI	až 168 lm/W	PMMA	3,1 kg	B	480	135	130
20128	69W	4000 K	10955 lm	standard	až 157 lm/W	PMMA	3,5 kg	B	580	135	130
20129	69W	4000 K	10955 lm	DALI	až 157 lm/W	PMMA	3,5 kg	B	580	135	130
20130	69W	5000 K	10955 lm	standard	až 157 lm/W	PMMA	3,5 kg	B	580	135	130
20131	69W	5000 K	10955 lm	DALI	až 157 lm/W	PMMA	3,5 kg	B	580	135	130
20132	90W	4000 K	15141 lm	standard	až 168 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20133	90W	4000 K	15141 lm	DALI	až 168 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20134	90W	5000 K	15141 lm	standard	až 168 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20135	90W	5000 K	15141 lm	DALI	až 168 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20136	135 W	4000 K	22711 lm	standard	až 168 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20137	135 W	4000 K	22711 lm	DALI	až 168 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20138	135 W	5000 K	22711 lm	standard	až 168 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20139	135 W	5000 K	22711 lm	DALI	až 168 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20140	139 W	4000 K	21918 lm	standard	až 158 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20141	139 W	4000 K	21918 lm	DALI	až 158 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20142	139 W	5000 K	21918 lm	standard	až 158 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130
20143	139 W	5000 K	21918 lm	DALI	až 158 lm/W	PMMA	7,5 kg	B	1130	135	130

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	SVĚTELNÝ VÝKON	DIFUZOR	HMOTNOST	ENERGETICKÁ TŘÍDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20144	208 W	4000 K	32873 lm	standard	až 158 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20145	208 W	4000 K	32873 lm	DALI	až 158 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20146	208 W	5000 K	32873 lm	standard	až 158 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20147	208 W	5000 K	32873 lm	DALI	až 158 lm/W	PMMA	9,5 kg	B	1680	135	130
20148	130 W	4000 K	15141 lm	standard	až 109 lm/W	PMMA	4 kg	D	710	135	130
20149	130 W	4000 K	15141 lm	DALI	až 109 lm/W	PMMA	4 kg	D	710	135	130
20150	130 W	5000 K	15141 lm	standard	až 109 lm/W	PMMA	4 kg	D	710	135	130
20151	130 W	5000 K	15141 lm	DALI	až 109 lm/W	PMMA	4 kg	D	710	135	130