



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	AC 220-240 V	LED čipy	SMD
Frekvenční rozsah	50 ~ 60 Hz	Třída ochrany	II.
Provozní teplota	-40 °C až +65 °C	Materiál	ABS / PC
Index podání barev	80 Ra	Účinnost	min. 0,95
Krytí	IP 65	Mechanická odolnost	IK08
Životnost	50 000 h	Barva svítidla	šedá
Úhel vyzařování	120°	Způsob montáže	přisazená

VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	NOUZOVÝ MODUL	PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ	SVĚTELNÝ VÝKON	DIFUZOR	HMOTNOST	A (mm)	B (mm)	C (mm)
21334	40 W	4000 K	6598 lm	On/Off	-	koncová	164 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	105	70
21333	36 W	4000 K	5284 lm	On/Off	-	koncová	148 lm/W	frosty	0,7 kg	600	105	70
21335	83 W	4000 K	12524 lm	On/Off	-	koncová	152 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	105	70
21337	83 W	4000 K	12524 lm	On/Off	-	1f	152 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	105	70
21338	40 W	4000 K	6598 lm	On/Off	-	1f	164 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	105	70
21339	36 W	4000 K	5284 lm	On/Off	-	1f	148 lm/W	frosty	0,7 kg	600	105	70
21414	90 W	4000 K	13519 lm	On/Off	-	koncová	151 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	105	70
21415	97 W	4000 K	14370 lm	On/Off	-	koncová	148 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	105	70
21416	104 W	4000 K	15152 lm	On/Off	-	koncová	145 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	105	70
21417	114 W	4000 K	16075 lm	On/Off	-	koncová	141 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	105	70
21418	49 W	4000 K	7941 lm	On/Off	-	koncová	162 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	105	70
21419	60 W	4000 K	9537 lm	On/Off	-	koncová	159 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	105	70
21420	70 W	4000 K	10824 lm	On/Off	-	koncová	156 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	105	70
21439	31 W	4000 K	4706 lm	On/Off	-	1f	152 lm/W	frosty	0,7 kg	600	105	70
21440	26 W	4000 K	3994 lm	On/Off	-	1f	155 lm/W	frosty	0,7 kg	600	105	70
21441	21 W	4000 K	3218 lm	On/Off	-	1f	157 lm/W	frosty	0,7 kg	600	105	70
21467	49W	4000 K	7 941 lm	On/Off	-	1f	162 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21468	60W	4000 K	9 537 lm	On/Off	-	1f	159 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21469	70W	4000 K	10 824 lm	On/Off	-	1f	155 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21470	46W	4000 K	7 315 lm	On/Off	-	1f	159 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105

ČÍSLO	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	PŘEDŘADNÍK	NOUZOVÝ MODUL	PRŮBĚŽNÁ MONTÁŽ	SVĚTELNÝ VÝKON	DIFUZOR	HMOTNOST	A (mm)	B (mm)	C (mm)
21480	35W	4000 K	5 742 lm	On/Off	-	koncový	164 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21481	30W	4000 K	5 060 lm	On/Off	-	koncový	169 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21483	25W	4000 K	4 201 lm	On/Off	-	koncový	168 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21484	20W	4000 K	3 324 lm	On/Off	-	koncový	166 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21485	20W	4000 K	3 324 lm	On/Off	-	1f	166 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21486	25W	4000 K	4 201 lm	On/Off	-	1f	168 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21487	30W	4000 K	5 060 lm	On/Off	-	1f	169 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21488	35W	4000 K	5 742 lm	On/Off	-	1f	164 lm/W	frosty	1,28 kg	1200	70	105
21491	31W	4000 K	4 706 lm	On/Off	-	koncový	152 lm/W	frosty	0,70 kg	600	70	105
21492	26W	4000 K	3 994 lm	On/Off	-	koncový	154 lm/W	frosty	0,70 kg	600	70	105
21493	21W	4000 K	3 218 lm	On/Off	-	koncový	153 lm/W	frosty	0,70 kg	600	70	105
21518	54W	4000 K	8 404 lm	On/Off	-	1f	156 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105
21519	39W	4000 K	6 204 lm	On/Off	-	koncový	159 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105
21520	39W	4000 K	6 204 lm	On/Off	-	1f	159 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105
21521	32W	4000 K	5 055 lm	On/Off	-	koncový	158 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105
21522	32W	4000 K	5 055 lm	On/Off	-	1f	158 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105
21523	70W	4000 K	10 904 lm	On/Off	-	koncový	156 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105
21524	70W	4000 K	10 904 lm	On/Off	-	1f	156 lm/W	frosty	1,67 kg	1500	70	105